

CanTech - Outdoor - Modular

Kabinet pro technologii 19“

Úložný kabinet CanTech-Outdoor-Modular je určen pro montáž telekomunikačních zařízení v 19“ provedení. Je řešen jako stavebnice po 600 mm šířky a libovolné hloubky a výšky.

Skříň lze doplňovat postupně a spojovat až na místě instalace.

Popis zařízení

Stavebnice skříň je postavena na nosném svařovaném rámu s pevnou střechou a dnem. Zadní a boční kryty jsou vloženy do tohoto rámu a jsou v něm přichyceny vnitřními přichytkami. Tyto kryty lze řešit také jako dveře s panty a různými typy zámků. V případě požadavku na rozšíření se demontuje boční kryt, vloží se spojovací rám a skříň se stáhne speciálními přichytkami. Všechny dveře lze opatřit tříbodovým zámkem s vyměnitelnou vložkou FAB (lze doplnit i zámek Abloy).

Standardně jsou skříň vybaveny 150 mm vysokým soklem s odnímatelným předním čelem pro přístup k vývodkám.

Ventilace:

Ve dně skříň je umístěn radiální ventilátor, který nasává venkovní vzduch a vytváří ve skříni přetlak. Výstupní průduchy jsou umístěny v horní části dveří. Na vstupu ventilátoru je v posuvném rámečku vložen vzduchový filtr dle charakteru okolního prostředí. Jeho výměna je jednoduchá a rychlá.

Skříň lze doplnit klimatizací (i dodatečně). U klimatizovaných skříní provádíme dodatečnou izolaci venkových stěn pro zajištění stabilních teplotních podmínek uvnitř skříní.

Zdarma Vám spočítáme velikost ventilátoru, klimatizace a topení pro konkrétní ztrátový výkon a definované podmínky provozu.



Výhody:

Modulární systém

Volitelné rozměry

Dodatečná rozšiřitelnost

Chlazení: ventilátor, klimatizace nebo obojí

Materiál: norm. plech nebo nerez

Volitelné vybavení:

- osvětlení
- signalizace otevřených dveří, krytů
- přídatné topení
- ventilátor DC nebo AC
- klimatizace
- termostat CT Citherm nebo dle Vašeho požadavku
- police pro baterie
- 19“ panely pro montáž přístrojů na DIN lištu

Skříň lze vybavit napájecím zdrojem, bateriemi, případně materiálem dle Vašeho požadavku včetně kompletního zapojení a montáže na místě určení.



SPECIFIKACE

Vlastnosti		Provedení GTS - 2 x 25U
Krytí	IP 54	IP 54
Materiál		Nerez tl. 1,5 mm
Šířka:	600 mm ÷ 1000 mm	2 x 600 mm
Výška:	600 mm ÷ 2200 mm	1 350 mm + 250 mm sokl
Počet „U“ (HE)		2 x 25
Hloubka:	300 mm ÷ 1000 mm	700 mm
Sokl - výška:	100 mm ÷ 250 mm	250 mm
Počet skříní vedle sebe:	1 ÷ 4	2
Chlazení:	ventilátor AC, DC klimatizace 500 W ÷ 2000 W	ventilátor 48 V DC, radiální -
Topení:	90 W ÷ 250W	250W
Izolace:	tl. 20 - Mirelon	tl. 20 - Mirelon
Průchodky levá skříně:		1 x PG 29 - kabel Ø 14 mm ÷ 25 mm 6 x PG 16 - kabel Ø 9 mm ÷ 14 mm
Průchodky pravá skříně:		4 x PG 36 - kabel Ø 24 mm ÷ 32 mm 10 x PG 29 - kabel Ø 14 mm ÷ 25 mm 10 x PG 16 - kabel Ø 9 mm ÷ 14 mm 8 x PG 13,5 - kabel Ø 6 mm ÷ 12 mm 4 x PG 36 - kabel Ø 24 mm ÷ 32 mm
Dokumentace:		mechanické provedení: S0660 zapojení elektro: E0525